



Ultrabond ECO 980

**Premium
Supérieur
Superior**

**Urethane Adhesive
for Hardwood
Flooring**

**Adhésif uréthane
pour revêtements
de bois franc**

**Adhesivo de
uretano para pisos
de madera dura**




USE TO INSTALL: / UTILISER POUR L'INSTALLATION : / ÚSESE PARA INSTALAR:



Bamboo / Bambou /
Bambú



Engineered / D'ingénierie /
Madera industrial



Exotics / Exotiques /
Maderas exóticas



Finger block parquet /
Parqueterie / Parquet
mosaico



Solid / Franc / Madera
sólida

APPROXIMATE COVERAGE – TRADITIONAL
INSTALLATION METHOD / COUVERTURE
APPROXIMATIVE – MÉTHODE D'INSTALLATION
TRADITIONNELLE / COBERTURA APROXIMADA –
MÉTODO DE INSTALACIÓN TRADICIONAL

Reground rubber and cork underlayments /
Sous-finition en granulé de caoutchouc et en liège /
Contrapisos de caucho y corcho molido

1/16" x 1/16" x 1/16" (1,5 x 1,5 x 1,5 mm)
square-notch / encoches carrées / dentada cuadrada



75 – 95 sq. ft. / U.S. gal. (1,84 – 2,33 m² / L)

Finger block parquet / Parqueterie / Parquet mosaico

1/8" x 1/8" x 1/8" (3 x 3 x 3 mm)
square-notch / encoches carrées / dentada cuadrada



50 – 60 sq. ft. / U.S. gal. (1,22 – 1,47 m² / L)

Wood flooring, < 1/2" (12 mm) thickness /
Revêtement de sol en bois < 12 mm (1/2") d'épaisseur /
Pisos de madera, con un espesor de 12 mm (1/2 de pulgada)

3/16" x 5/32" (4,5 x 4 mm)
V-notch / encoches en V / dentada en V



45 – 55 sq. ft. / U.S. gal. (1,10 – 1,35 m² / L)

Wood flooring, 1/2" to 5/8" (12 to 16 mm) thickness /
Revêtement de sol en bois de 12 mm à 16 mm
(1/2" à 5/8") d'épaisseur / Pisos de madera, con un espesor
de 12 a 16 mm (1/2 a 5/8 de pulgada)

1/8" x 1/4" x 1/4" (3 x 6 x 6 mm)
square-notch / encoches carrées / dentada cuadrada







40 – 50 sq. ft. / U.S. gal. (0,98 – 1,22 m² / L)

Wood flooring, > 5/8" (16 mm) thickness /
Revêtement de sol en bois > 16 mm (5/8") d'épaisseur /
Pisos de madera, con un espesor de > 16 mm (5/8 de pulgada)

1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm)
square-notch / encoches carrées / dentada cuadrada



30 – 40 sq. ft. / U.S. gal. (0,73 – 0,98 m² / L)



< 5 lbs. (2,27 kg) MVER

2

< 80%
RH*


* RH = relative humidity / humidité
relative / humedad relativa



3



4



5

12 hrs.

E

For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultrabond ECO 980 is a 100%-solids, one-component, moisture-cured urethane adhesive specifically designed for the installation of domestic and exotic solid and engineered wood flooring, including bamboo.

WHERE TO USE

- Approved for use with solid and engineered exotic and domestic wood flooring of any width and length; finger block parquet; acrylic impregnated wood and laminated plank; and reground rubber or cork underlayments

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete (at least 28 days old)
- Cement terrazzo
- Exterior-grade plywood and other approved wood substrates (per wood-flooring manufacturer recommendations)
- Existing ceramic tile
- Cement-based self-leveling underlayments and patching compounds
- MAPEI epoxy moisture barriers
- Primed gypsum underlayments that meet the requirements for compressive strength according to ASTM F2419
- Radiant-heat systems that have been properly installed

SURFACE PREPARATION

- All substrates must be structurally sound, dry, solid and stable.

CLEANUP

- *Ultrabond ECO 980* is extremely difficult to remove when cured. Immediately clean any adhesive smudges from tools and the flooring material's surface with *Ultrabond[®] Urethane Cleaner* while the adhesive is still fresh/wet.

F

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

DESCRIPTION

Ultrabond ECO 980 est un adhésif uréthane monocomposant à 100 % de solides et durcissant à l'humidité, spécialement conçu pour l'installation de revêtements de sol en bois domestique et exotique massif ou d'ingénierie, incluant le bambou.

AIRES D'UTILISATION

- Approuvé pour l'utilisation avec tous les formats de bois domestique ou exotique, massif ou d'ingénierie; la parqueterie; les planches de bois imprégnées d'acrylique; les planches de stratifié; ainsi que les sous-finitions de liège ou de granulats de caoutchouc

SUPPORTS APPROPRIÉS

- Béton (d'au moins 28 jours)
- Terrazzo cimentaire
- Contreplaqué de type extérieur et autres supports de bois approuvés (selon les recommandations du fabricant du revêtement de bois)
- Carreaux de céramique existants
- Sous-finitions autolissantes et composés de ragréage cimentaires
- Pare-vapeurs époxydes MAPEI
- Sous-finitions de gypse apprêtées qui satisfont aux exigences de la norme ASTM F2419 pour la résistance à la compression
- Systèmes de chauffage par rayonnement adéquatement installés

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous les supports doivent être structurellement sains, secs, solides et stables.

NETTOYAGE

- *Ultrabond ECO 980* est extrêmement difficile à enlever une fois sec. Nettoyer immédiatement toute tache d'adhésif sur la surface du revêtement de sol avec *Ultrabond[®] Urethane Cleaner* pendant que l'adhésif est encore frais/humide.

S

Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DESCRIPCION

Ultrabond ECO 980 es un adhesivo de uretano con contenido de 100% sólidos, de un solo componente y de curado en húmedo, diseñado específicamente para instalar pisos de madera maciza e industrial, domésticos y exóticos, incluyendo bambú.

DONDE USARLO

- Aprobado para usos con pisos exóticos y domésticos de madera maciza y de ingeniería de cualquier anchura y longitud; parquet mosaico; madera impregnada de acrílico, tableros de laminado y contrapisos de caucho y corcho molido

SUSTRATOS APROPIADOS

- Concreto (de mínimo 28 días)
- Terrazo de cemento
- Madera contrachapada para exteriores y otros sustratos de madera aprobados (según las recomendaciones del fabricante del piso de madera)
- Losetas de cerámica ya existentes
- Contrapisos y compuestos de parche autonivelantes a base de cemento
- Barreras epoxi de MAPEI para protección contra la humedad
- Contrapisos de yeso imprimado, que cumplan con los requisitos de resistencia a la compresión según la norma ASTM F2419
- Sistemas de irradiación de calor debidamente instalados

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estar secos, sólidos y estables.

LIMPIEZA

- *Ultrabond ECO 980* es extremadamente difícil de remover cuando ya ha curado. Utilice *Ultrabond[®] Urethane Cleaner* para limpiar de inmediato cualquier mancha de adhesivo que haya sobre herramientas y sobre la superficie de piso terminado, mientras el adhesivo aún está húmedo/fresco.